



# REPETIDORES Y SISTEMAS ANALÓGICO-DIGITALES DE LA URO EN LA PROVINCIA DE OURENSE

Enero 2025

## REPETIDORES ANALÓGICOS V/UHF Y CONECTADOS A LA RED ECHOLINK

Nombre	Indicativo	TX	RX	Shift	Sbtono	Modo	PWR	Locator	Localización	Altitud	Conectado
RV-60	ED1YBY	145,750	145,150	600 KHz	77	FM	50w	IN62IG	Manzaneda	1750	ED1YBY-R
RV-62	ED1YBK	145,775	145,175	600 KHz	77	FM	20w	IN62CI	Sabadelle	400	ED1YBK-R
RU-700	ED1YBL	438,750	431,150	7.600 KHz	77	FM	20w	IN62EI	Meda	1320	ED1YBL-R

## ENLACE URBANO CROSS-BAND AL RV60 de Manzaneda

Nombre	Indicativo	TX	RX	Shift	Sbtono	Modo	PWR	Locator	Localización	Altitud	Conectado
ENLACE	EA1URO	439,750	439,750	SIMPLEX	77	FM	5	IN62BH	Ourense ciudad	200	

## REPETIDORES DIGITALES D-STAR - Modo prioritario D-Star - Modo secundario analógico con Subtono 77 (solo en el RV660)

Nombre	Indicativo	TX	RX	Shift	Sbtono	Modo	PWR	Locator	Localización	Altitud	Conectado
RU-660	ED1ZBI-B	438,250	430,650	7.600 KHz	---	D-STAR	15w	IN62CI	Sabadelle	400	DCS018D
RV-51	ED1ZBG-C	145.637,50	145.037,50	600 KHz	---	D-STAR	20w	IN62EI	Meda	1320	DCS018D

## REPETIDORES DIGITALES DMR - Conectados a la red Brandmeister DMR de radioaficionados

Nombre	Indicativo	TX	RX	Shift	Sbtono	Modo	PWR	Locator	Localización	Altitud	Conectado
RU-680	ED1ZBI	438,500	430,900	7.600 KHz	---	DMR	15w	IN62CI	Sabadelle	400	214 - 21432
RU-684	ED1ZBG	438,550	430,950	7.600 KHz	---	DMR	20w	IN62EI	Meda	1320	214 - 21432
RU-686	ED1ZBH	438,575	430,975	7.600 KHz	---	DMR	20w	IN62IG	Manzaneda	1750	214 - 21432
DMO C4FM	EA1URO	430,400	430,400	SIMPLEX	---	DMR	10w	IN62BH	Ourense ciudad	200	214012 - 21432

## REPETIDORES DIGITALES Y DMO C4FM

Nombre	Indicativo	TX	RX	Shift	Sbtono	Modo	PWR	Locator	Localización	Altitud	Conectado
RV-57	ED1ZBG	145.712,50	145.112,50	600 KHz	---	C4FM	20w	IN62EI	Meda	1320	-----
DMO C4FM	EA1URO	439,900	439,900	SIMPLEX	---	C4FM	10w	IN62BH	Ourense ciudad	200	-----

## DIGIREPETIDORES APRS 1200Bds

Nombre	Indicativo	TX	RX	Shift	Sbtono	Modo	PWR	Locator	Localización	Altitud	Conectado
Sabadelle	ED1ZBI-3	144.800	144.800	SIMPLEX	---	FM	10w	IN62CI	Sabadelle	400	-----
Meda	ED1ZBG-3	144.800	144.800	SIMPLEX	---	FM	10w	IN62EI	Meda	1320	-----
Manzaneda	ED1ZBH-3	144.800	144.800	SIMPLEX	---	FM	20w	IN62IG	Manzaneda	1750	-----
Igate APRS	EA1URO-10	144.800	144.800	SIMPLEX	---	FM	5w	IN62BH	Radioclub	200	-----

## DIGIREPETIDORES LORA APRS 300Bds

Nombre	Indicativo	TX	RX	Shift	Sbtono	Modo	PWR	Locator	Localización	Altitud	Conectado
Igate RX	ED1ZBI-10	---	433,775	---	---	LORA	---	IN62CI	Sabadelle	400	-----
Igate RX	ED1ZBG-10	---	433,775	---	---	LORA	---	IN62EI	Meda	1320	-----
Igate RX	ED1ZBH-10	---	433,775	---	---	LORA	---	IN62IG	Manzaneda	1750	-----
Igate RX	EA1URO-11	---	433,775	---	---	LORA	---	IN52UL	Beariz	825	-----
Igate RX	EA1URO-12	---	433,775	---	---	LORA	---	IN62BH	Ourense	200	-----
Igate RX	EA1URO-13	---	433,775	---	---	LORA	---	IN62BI	Vilar	325	-----
Digi	EA1URO-14	433,775	433,775	---	---	LORA	0,1 w	IN62AB	Bande	1080	-----
Digi	EA1URO-15	433,775	433,775	---	---	LORA	0,1 w	IN61BV	Baltar	1385	-----
Digi	EA1URO-16	433,775	433,775	---	---	LORA	0,1 w	IN62AG	Trelle	635	-----
Digi	EA1URO-17	433,775	433,775	---	---	LORA	0,1 w	IN62CE	Allariz	920	-----
Digi	EA1URO-18	433,775	433,775	---	---	LORA	0,1 w	IN52UH	Avión	1145	-----

## RMS WINLINK (Sistema global de mensajería de correo electrónico vía radio)

Nombre	Indicativo	DIAL FREC	CENTER FREC	Shift	Sbtono	Modo	PWR	Locator	Localización	Altitud	Conectado
RMS UHF	EA1URO-10	434,575	434,575	SIMPLEX	67	VARA FM	10w	IN62EI	Meda	1320	-----
RMS HF	EA1URO	7,052,00	7,053,500			USB VARA HF	50w	IN62BH	Radioclub	170	
RMS HF	EA1URO	14,102,00	14,103,500			USB VARA HF	50w	IN62BH	Radioclub	170	-----

Estas QRG HF, de momento no están operativas simultáneamente. O bien una, u otra.

RMS (Servidor de Mensajería vía Radio) [www.winlink.org](http://www.winlink.org) Software cliente en: <https://downloads.winlink.org/User%20Programs/>

## REPETIDOR SSTV SIMPLEX

Nombre	Indicativo	TX	RX	Shift	Sbtono	Modo	PWR	Locator	Localización	Altitud	Conectado
MMSSTV	ED1ZBG	434,575	434,575	SIMPLEX	67	FM	10w	IN62EI	Meda	1320	-----

Soft MMSSTV <https://hamsoft.ca/pages/mmsstv.php> Si QRG libre, enviar tono 1750 Hz con el programa. Esperar confirmación CW ED1ZBG y enviar fotografía SSTV